

Supralux Aqua Primer je vodou ředitelná antikorozi základová barva a mezivrstva na podklady z oceli, pozinkované oceli, litiny, hliníku, tvrdého PVC a dřeva (kromě dřeva pryskyřičného a tropického). Pro použití vně i uvnitř budov, a to jak k nátěrům nových povrchů, tak pro renovace stávajících nátěrů. Typické příklady z široké škály použití: brány a ploty z kované oceli, hliníkové profily, profily z některých typů PVC (po odpovídající přípravě a testování adheze), prvky, skládající se z různých typů materiálů (např. dřevěné prvky, spojené ocelovými nebo pozinkovanými šrouby), litinové radiátory, pozinkované vnější parapety, okapy, svody nebo profilované pozinkované plechy, které se používají jako obkladové materiály na střechy a stěny.

Vlastnosti:

Vzhledem k vodní bázi výrobku, není jeho mokrá vrstva agresivní pro převážnou většinu nátěrů a stavebních materiálů. Vysoká přilnavost a pružnost akrylového pojiva dává velmi široké možnosti použití. Obsahuje vysoké množství sušiny.

- Vysoká přilnavost
- Odolnost vůči teplotám až 60 °C
- Nízký zápach

Vydatnost

Až 10 m²/l v jedné vrstvě na hladkém, rovném a vhodně připraveném povrchu.

Počet vrstev:

1-2

Schnutí

Nátěr je suchý na dotek po 30 minutách.

Další vrstvu možno nanášet po 6 hodinách.

Odstín

Bílý

Aplikace

štetcem, válečkem nebo stříkáním

Ředidlo

Voda (v závislosti na potřebě 3-5% zředění).